

リモート監視カメラ TTS9305PTZ

Genba Guardian PTZ 現場管理の強い味方！

高画質

500万画素



通信工事不要！100V電源があれば、リモート監視が可能！

パンチルト機能で広範囲を監視！



画角内に人が入ると白色LEDでカラー撮影



夜間はIR赤外線で白黒モードで録画



侵入を検知し、音と光で威嚇！



PC・スマホでリモート監視 インターネット経由でどこからでもカメラへアクセス！

リアルタイム映像再生

動体検知や異常検知時の
ポップアップ通知

録画開始・停止、録画ファイル再生、
バックアップ

解像度、ピント、画像調整などの
カメラの設定

複数のカメラの同時監視・管理

PTZ操作、全方位カメラのデワーブ
などのカメラ操作



導入先ロケーションのご提案

建設現場・資材置き場



ネットワーク環境がない、
短期間設置場所に最適！

レンタルコンテナ・コインパーキング



違法駐車・いたずらなどの
現場監視に！

遠方作業場所（太陽光発電所など）



機器動作の監視、
異常発生時の遠隔監視に！

農園・酪農場



機器動作の監視
異常発生時の遠隔監視に！

公園内施設・自販機周辺



不審者対策、いたずら防止、
地域の安全管理に！

自販機の上から



ごみの不法投棄対策、
通学路の見守りに！

機器仕様

カメラ	
イメージセンサー	1/2.7 インチ プログレッシブ CMOS
最大解像度	2880(H)×1620(V)
電子シャッター速度	オート/マニュアル,1/5~1/20,000秒
最低被写体照度	カラー: 0.01 Lux @ (F1.6, AGC オン) 白黒 : 0.001 Lux @ (F1.6, AGC オン), 0 Lux @ (IR LED オン)
デイ/ナイト	対応 (IRカットフィルター)
LED照射距離	IR LED : 最大 50m 白色LED : 最大 30m
LED切替制御	オート/マニュアル
レンズ	
焦点距離	f2.7 ~ f13.5 mm
最大絞り	F1.66 ~ F3.03
視野角	水平 : 111.5° ~ 32.3° 垂直 : 57.5° ~ 17.9°
光学ズーム	5倍
デジタルズーム	16倍
フォーカス制御	オート/マニュアル/セミオート
画像	
画像調整	輝度, シャープネス, コントラスト, 彩度
画像反転	対応
露光モード	オート/マニュアル
ホワイトバランス	オート/マニュアル
デイ/ナイト設定	オート, 日中, 夜間, スケジュール
ノイズ除去	2D/3D NR
画像補正	HLC, BLC, 曇り止め, 映像ブレ補正
ワイドダイナミックレンジ	True WDR
S/N 比	55dB
動体検知	対応
プライバシーマスク	対応 (最大40エリア, 色を設定可能)

録画期間

Micro SDカード 128GB 標準装備
録画期間 約8日間

リモート視聴時間

データSIM 上り100GB 使用時 : 60分/1日

AI機能	
検知対象	顔、人、車両
インテリジェント分析	侵入検知、ラインクロス検知、二重ラインクロス検知、複数徘徊検知、逆走検知、違法駐車検知 (人、車両の正確な検知ができます。)
火災検出	対応
人数カウント	対応
スマート動体検知	対応
スマートトラッキング	対応
ネットワーク	
プロトコル	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ RTPC/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, IGMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast
インターフェースプロトコル	ONVIF, SDK, CGI
ストリーム方法	マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	10
WEBブラウザ	IE11以前のバージョン, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
言語	日本語, 英語
インターフェース	
ネットワークインターフェース	イーサネット(10/100 Base-T) RJ-45 コネクター x 1
内蔵マイク	有
内蔵スピーカー	有 (音声到達最大距離 60m)
アラームインターフェース	1入力 / 1出力
microSDカードスロット	有(最大1TBまで対応)
リセットボタン	有
電源	
電源供給	DC12V(-15%~+25%)/POE +(IEEE 802.3at) ACアダプター付属
消費電力	最大 19.5W (イルミネーター + 警告灯 + スピーカー + PTZ + 曇り止め)
動作温度	-30°C ~ 60°C
動作湿度	90% RH 以下
保護性能	IP66
認証	CE-EMC, CE-LVD
材質	アルミダイキャスト(本体)
寸法	174.4×138.8×270.9 mm (壁付け)
重量	1.28 kg



株式会社 TTS

大阪市平野区長吉六反1-1-1

TEL 06-6706-3918 FAX 06-6706-3919



<https://tts-osaka.co.jp>